

Zalecenia dotyczące czyszczenia wykładzin dywanowych BENTZON

Gratulujemy zakupu wykładziny dywanowej BENTZON

Niniejsze zalecenia dotyczące czyszczenia mają służyć za wyjaśnienie i nie są wyczerpujące. Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie próby środka czyszczącego w mniej widocznym miejscu wykładziny lub na jej resztkę.

Systematyczne czyszczenie wykładziny BENTZON jest ważne nie tylko ze względów estetycznych i higienicznych, ale również przyczynia się do zachowania jej walorów.

Zalecamy montaż wykładzin zatrzymujących zanieczyszczenia w pobliżu wejść. Strefy te wchłaniają zanieczyszczenia wnoszone z zewnątrz. Zaletą tego jest to, że zanieczyszczeń tych nie trzeba później usuwać z dużych powierzchni. Wykładziny zatrzymujące zanieczyszczenia mają wysoką chłonność i zatrzymują duże ilości wilgoci i brudu. Nasza firma stworzyła do tego typu miejsc specjalny produkt o nazwie „**Clean-Carpet**”. Wykładziny te są w stanie wchłonać do 8 litrów wody na metr kwadratowy. W miejscu montażu powinny one być na tyle długie, aby wykonać co najmniej 4 kroki przed wejściem na sąsiadujące z nimi wykładziny właściwe. Nie należy zapominać, iż wykładziny zatrzymujące zanieczyszczenia wymagają systematycznego odkurzania odkurzaczem szczotkowym oraz pełnego czyszczenia w dłuższych odstępach czasu.

Usuwanie plam i zabrudzeń punktowych

Wykładziny BENTZON wytwarzane są z wysokiej jakości włókien. Ze względu na układ poszczególnych włókien zanieczyszczenia mogą przenikać pomiędzy nimi. Z tej przyczyny zaleca się usuwanie zabrudzeń i plam w przedstawiony poniżej sposób.

Należy niezwłocznie zebrać ciała stałe wchodzące w skład plamy tępym narzędziem lub łyżką. Następnie należy wchłonać ciecz w chłonny materiał, taki jak ręcznik kuchenny lub celuloza.

Jeżeli w dywanie nadal pozostają cząstki zabrudzenia należy użyć letniej wody i czystej szmatki. Wycierać wykładzinę wilgotną szmatką w kierunku od krawędzi plamy do jej środka celem uniknięcia rozprzestrzeniania się substancji, która spowodowała zanieczyszczenie.

Po usunięciu zanieczyszczenia należy wykręcić szmatkę i usunąć możliwie jak najwięcej wilgoci. Jeżeli czyszczony obszar ma być natychmiast wysuszony należy użyć suszarki do włosów ustawionej na niską temperaturę suszenia.

Ślady powodowane przez obuwie

Ze względu na układ wysoce odpornych włókien możliwym jest, w wyniku obracania, zatrzymywania się i pocierania obuwem (szczególnie o bardzo miękkich gumowych podeszwach) przyklejanie się i wnikanie w wykładzinę ścieranej gumy. Efekt ten może być tak silny, że nie da się go usunąć samym odkurzaczem szczotkowym. Jeżeli tego typu zanieczyszczenie ogranicza się do pojedynczych obszarów można je delikatnie zwilżyć środkiem czyszczącym zawierającym rozpuszczalnik i przetrzeć miękką szczotką lub ręcznikiem niepowodującym plamienia. Rozpuści to brud, który można następnie usunąć

ręcznikiem. Jeżeli tego typu plamy dotyczą większych powierzchni należy zastosować postępowanie opisane w punkcie „Czyszczenie nakładkami”.

Czyszczenie okresowe

Z biegiem czasu, pomimo wysokiej dbałości i prawidłowego czyszczenia, w miejscach dużego natężenia ruchu może pojawić się zabrudzenie powierzchni wykładziny. Ponieważ czyszczenie całej powierzchni wykładziny nie jest na ogół ekonomiczne, można wybrać spośród następujących metod:

Czyszczenie nakładkami

W metodzie tej stosuje się specjalne bawełniane nakładki pętelkowe lub nakładki z mikrofibry umieszczone pod jedno lub trójtarczowym urządzeniem obrotowym. Dodatkowo stosuje się roztwór np. TANA – Karacho w stosunku 1:10 na miejsca zaplamione nanosząc go dozownikiem z pompką i następnie czyszcząc zabrudzone miejsce nakładką do czyszczenia. Obrotowe nakładki zbierają rozpuszczony brud. Ponieważ nakładki mogą wchłonąć ograniczoną ilość brudu należy je regularnie wymieniać na czyste; w innym przypadku brud będzie rozmazywany równomiernie po powierzchni wykładziny i czyszczenie nie da żadnego efektu. W związku z tym, przed każdym czyszczeniem należy sprawdzić, czy dostępna jest odpowiednia ilość nakładek czyszczących.

Ponieważ metoda ta wymaga specjalnych urządzeń i nakładek powinna być stosowana wyłącznie przez profesjonalne firmy czyszczące.

Pełne czyszczenie

Jeżeli z biegiem czasu wykładzina ulega zabrudzeniu na dużej powierzchni lub widoczna jest na niej duża ilość plam, śladów obuwia itp. zanieczyszczeń, zalecamy jej pełne czyszczenie. Przed czyszczeniem wykładzinę należy starannie odkurzyć odkurzaczem szczotkowym. Należy również sprawdzić, czy jest ona dobrze przyklejona do podłoża, ponieważ w miejscach odklejonych wykładzina może się skurczyć.

Czyszczenie szamponem

Należy stosować wyłącznie szampony krystaliczne schnące, takie jak TANA TR 12, rozcieńczone zgodnie z zaleceniami producenta, rozprowadzając je we włóknach za pomocą urządzenia jedno lub wielotarczowego, takiego jak Kärcher Disk D 1000S lub Nilfisk BRM 421A, z miękką szczotką do nakładania szamponu. Roztwór szamponu wchłania i wiąże brud, dlatego też należy go ściągnąć odkurzaczem zaraz po rozprowadzeniu stosując urządzenie z ekstrakcją wody, np. Kärcher NT 551 lub Nilfisk IW 1040. Nie wolno pozwolić, aby brudna piana zaschła na wykładzinie. Nie wolno również po niej chodzić, kiedy jest wilgotna. Zalecamy również usunięcie nadmiaru szamponu urządzeniem do ekstrakcji wtryskowej. Specjalne środki do ekstrakcji wtryskowej, np. Sprüh-Ex, rozcieńcza się i wlewa do pojemnika czystej wody urządzenia do ekstrakcji wtryskowej, np. Kärcher Puzzli seria profesjonalna lub Nilfisk AX 300, zgodnie z zaleceniami producenta. W urządzeniach tych roztwór czyszczący przekazywany jest przez rurę do końcówki wtryskującej/ssącej, wtryskiwany pod równomiernym ciśnieniem w wykładzinę i jednocześnie wysysany. Rozpuszczony brud i nadmiar wody przekazywany jest do pojemnika brudnej wody przez drugą rurę. Taki proces płukania usuwa głęboko osadzony brud ze spodu wykładziny. W celu uniknięcia powstawania smug należy pracować na małych zachodzących na siebie powierzchniach. Zalecamy powtórzenie procesu płukania całej czyszczonej powierzchni czystą wodą. Daje to bardziej jednorodny efekt czyszczenia i usuwa wilgoć pozostającą w wykładzinie.

Metoda łączona

W przypadku bardzo brudnych wykładzin zalecamy łączenie czyszczenia szamponem z metodą ekstrakcji wtryskowej. Działanie czyszczenia szamponem, a następnie płukanie metodą ekstrakcji wtryskowej czystą wodą dokładnie czyści nawet bardzo zabrudzone powierzchnie.

Przed czyszczeniem środkami w płynie należy każdorazowo sprawdzić doklejenie wykładziny do podłoża w celu uniknięcia jej uszkodzenia.

Szczególną uwagę należy zachować w przypadku gorących przedmiotów. Materiał, z którego wykonane są włókna może się topić w pobliżu kominków lub pod wpływem popiołu papierosowego. Wypalone punkty nie nadają się do naprawy.

Ponieważ na rynku istnieje wiele środków czyszczących, pragniemy zaznaczyć, że, o ile jest to możliwe, należy stosować środki o neutralnym pH, nietworzące cienkiej powłoki. Dodatkowo należy zawsze usuwać z włókien środki czyszczące, gdyż mogą one powodować nadmierne brudzenie i odbarwienia.

Informacje zawarte w niniejszych zaleceniach dotyczących czyszczenia są wynikiem wielu badań i są zgodne z ogólnie przyjętymi branżowymi zasadami postępowania. Ponieważ istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę, wyrażamy nadzieję, iż jest zrozumiałym, że informacje te nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Uwaga!

Jeżeli po montażu wykładziny mają nastąpić dalsze prace budowlane, należy zabezpieczyć produkt przed zabrudzeniem.

Wykładzina BENTZON łatwo ulega uszkodzeniu pod wpływem mechanicznego działania ciężkich przedmiotów o ostrych brzegach. Dlatego też, nie należy przesuwac po wykładzinie mebli ani wykonywać na niej podobnych czynności, gdyż spowoduje to jej nieodwracalne uszkodzenie.